

ユニットバス (LIXIL アライズZシリーズ)

【ビルト仕様】



CG合成によるイメージ画像です。

■ 壁パネルカラー Lパネルアクセント張り

アクセント 鏡面

<input checked="" type="checkbox"/> HN642 ウッドグレイナイト	<input type="checkbox"/> HN661 チェリー	<input type="checkbox"/> HN662 ウォールナット	<input type="checkbox"/> HN663 ダークウォールナット	<input type="checkbox"/> HN748 組石ホワイト	<input checked="" type="checkbox"/> LE301 和イト(マット)
<input type="checkbox"/> HN746 組石ベージュ	<input type="checkbox"/> HN747 組石グレー	<input type="checkbox"/> HN461 ボチーパベージュ	<input type="checkbox"/> HN954 モザイクアツアツ	<input type="checkbox"/> HN951 フラワースーン	

■ 浴槽カラー FRP

<input checked="" type="checkbox"/> NW1 和イト
--

■ エプロンカラー

<input checked="" type="checkbox"/> FW1 和イト
--

■ 床カラー 単色

<input checked="" type="checkbox"/> N86 和イト
--

水はけの良い床
水はけがよく、すべりにくい。

※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。

くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用した強いうずが、汚れを流す。

浴槽からの排水

※イラストはイメージ

※効果的な渦流を発生させるためには、浴槽水位が150mm以上必要です。

サーモバスS

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの“ダブル保温”構造。

保温組フタ

組フタ保温材

浴槽保温材

※イメージ図
フタの形状が実際とは異なります。

エコベンチ浴槽

操作ボタン

排水栓

プッシュワンウェイ排水栓<ホワイト>

洗い場側水栓

クランクレス水栓<メタルマット調>
BF-WQ147TXV-PU4

シャワーヘッド

エコアクアシャワー

スイッチ付エコアクアシャワー<ホワイト>
BF-SJ6MBE-PU

カウンター

カラーバリエーション

まる洗いカウンター(ワイド)

FW1 N11 Y84

照明

※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。

ネオサークル照明(LEDランプ)
LDA-G1-1A

ミラー

タテ長ミラー(3080)
KGM-3080S

収納

カラーバリエーション

収納棚180W<ホワイト>(2段)
NT-180A(6)-2S/W91

W91 (ホワイト) N11 (ブラック)

ドア

キレイドア

カラーバリエーション

本体カラー

WM (Sホワイト)

S1 (シルバー)

K (ブラック)

折り戸[11mm段差](800W)
VDY-8002006R(73)/WM

タオル掛

TB-400E-K

シャワーフック

シャワーフック<ホワイト>(2個)
BF-30E-PU/N85

天井

※写真はイメージです。

平天井(廻し縁なし)

握りバー

I型<ホワイト>
8928-BTYPE-L600/W(1本)

フロフタ・フロフタフック

※写真はイメージです。見積り内容とは異なる場合があります。

薄型保温2枚組フタ<ホワイト>・保温フタ用組フタフック<ホワイト>

換気設備

24時間換気システム対応

高須産業/BF-231SHA

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。